







# ファックス用後付式エンジン発注書

自動ドア機種名の記入例

BC 15T 15K D (S) L= DW=

15K—簡易ロック

( )で囲んでください

ベース レール	名称	モーター名	片引扉重量 引分扉重量	コントロール名	扉の開方向	後付式・カバーとサイドフタの色	ベース・レール 寸法の出し方
100見込・吊車 φ 35 mm <b>BC</b> (後付式) ボックスの高さ150mm		SH-09T	70 kg以下 40 kg×2以下	HM-17N2	<b>内 観 図</b> (エンジン取付け側 より見てください)  <b>L</b> (片引・左引)  <b>開</b> ←  <b>R</b> (片引・右引)  <b>開</b> →  <b>D</b> (引分・両引)  <b>開</b> ←      → <b>開</b>  <b>S</b> (開方向不明) ※指示なき場合 <b>L</b> で出荷します。	後付式・カバーとサイドフタの色 (S)シルバー (B)ブロンズ (W)ホワイト (BL)ブラック (ST)ステンカラー ↳ BC・DC・BE・BD・CNのみ (O)(ゼロ)カバー無サイドフタ無 (ST)Oで囲むとカバー無サイドフタ付  カバー付 サイドフタ  ご指定いただければ切欠き品を出荷します  <b>二重引戸式・CNカバー</b> (S1) シルバー・(ST1) ステンカラー(ドア厚30mm) (S2) シルバー・(ST2) ステンカラー(ドア厚40mm)  <b>オプション部品名</b> オートロック DL-41UN (停電時解錠型) オートロック DL-41L (停電時施錠型) プーリーロック PL-11UN (従動プリー型) ハイボイドロック HL-11UN (駆動プリー型) ドアサイドビーム SK-31 OS-10P タッチスイッチ受信機 DAW-31 OW-503R タッチスイッチ親機 DAW-71B・S OW-503T・B・S タッチスイッチ子機 DAW-81B・S OW-503S・B・S  基本はエンジンに組み込みして出荷となります。 その他ご希望等あればご記入ください。  *改良の為、予告なしで規格変更になる場合がありますので予めご了承ください。	サイドフタの外々寸法 BC・DC・CC・BE・NC BD・BG・CN・BW・BI  
		SH-15T	110 kg以下 85 kg×2以下 100 kg以下 75 kg×2以下	HM-17N2 HM-15K3			
		SH-23H	150 kg以下 110 kg×2以下	HP-23H2			
100見込・吊車 φ 40 mm <b>DC</b> (後付式) ボックスの高さ150mm		SH-09T	70 kg以下 40 kg×2以下	HM-17N2			
		SH-15T	110 kg以下 85 kg×2以下	HM-17N2			
		SH-17H	110 kg以下 85 kg×2以下	HP-17H2			
	SH-23H	150 kg以下 110 kg×2以下	HP-23H2				
100見込・吊車 φ 35 mm <b>BE</b> (後付式) ボックスの高さ100mm		SH-15T	110 kg以下 85 kg×2以下 100 kg以下 75 kg×2以下	HM-17N2 HM-15K3			
		SH-15K	110 kg以下 85 kg×2以下 100 kg以下 75 kg×2以下	HM-17N2 HM-15K3			
アルミフロント 70mm見込 <b>NC</b> (後付式) ボックスの高さ150mm		SH-09T	70 kg以下 40 kg×2以下	HM-17N2			
		SH-09K	70 kg以下 40 kg×2以下	HM-15K3			
<b>BD</b> (下車式) ボックスの高さ100mm		SH-09T	70 kg以下 40 kg×2以下	HM-15K3			
		SH-09K	70 kg以下 40 kg×2以下	HM-15K3			
100見込・吊車 φ 35 mm <b>CN</b> (二重引戸式) ボックスの高さ200mm		SH-17H	75 kg×2以下 60 kg×4以下	HP-17H2			
		SH-23H	100 kg×2以下 75 kg×4以下	HP-23H2			
<b>BW</b> (二重引戸式) ボックスの高さ250mm		SH-23H	100 kg×2以下 75 kg×4以下	HP-23H2			
		SH-23H	100 kg×2以下 75 kg×4以下	HP-23H2			
<b>BG</b> (重量後付式) ボックスの高さ170mm		SH-23H	150 kg以下 110 kg×2以下	HP-23H2			
		SH-23H	150 kg以下 110 kg×2以下	HP-23H2			
<b>BI</b> (ビニールドア) ボックスの高さ170mm		SH-23H	150 kg以下 110 kg×2以下	HP-23H2			
		SH-23H	150 kg以下 110 kg×2以下	HP-23H2			
<b>CC</b> (後付式) 防熱専用 ボックスの高さ150mm		SH-23H	150 kg以下 110 kg×2以下	HP-23H2			

L:標準(裏ベルト式)、K:簡易ロック付、H:ハイボイドギヤ式 17N2はオートロックとの組合せができませんのでご注意ください。

©10. 21. 1. 2X50X200冊.A5.H